



GP80

GENERADOR DE PULSOS

Inyectores Nafteros

El GP80 es un generador de señales de comando para inyectores de vehículos nafteros, ya sean de alta o baja impedancia, con la posibilidad de variar tiempo de inyección y RPM.

Puede ser utilizado para activar los inyectores durante procesos de limpieza en lavadoras por ultrasonido, así como para evaluar su comportamiento dinámico en bancos de prueba de inyectores.

- ▶ Alimentación de 12V CC.
- ▶ Generación de pulsos para inyectores de alta y baja impedancia.
- ▶ Prueba 4 inyectores de alta o uno de baja impedancia en simultáneo.
- ▶ Variación de tiempo de inyección de 1 a 7 mS.
- ▶ Variación de r.p.m. de 1000 a 7000.
- ▶ Variación manual o automática de la señal de inyección.
- ▶ Función open inyector, para abrir totalmente el/los inyectores.
- ▶ Timer (15 seg, 30 seg y 30 min).
- ▶ Funcionamiento continuo para operaciones de limpieza.
- ▶ Protección de polaridad invertida.
- ▶ Protección con fusible electrónico.
- ▶ Sistema Peak & Hold.
- ▶ Protección de batería alta y baja.
- ▶ Apagado automático tras 60 min.